





PANEL P

1200/300 45 840 WB UGR19 ML WH

Produktová řada PANEL P znamená vysokou úsporu energie, snadnou instalaci a dlouhotrvající kvalitu. Panely jsou k dispozici ve třech velikostech a jsou ideální pro kanceláře, školy, zdravotní střediska nebo maloobchodní prostory. S účinností až 200 lm/W světla významně přispívají ke snížení spotřeby energie. Díky UGR<19 jsou ideální pro pracovní stanice s obrazovkou a poskytují neoslňující světlo, které je šetrné k očím. Jsou k dispozici s ovládáním ON/OFF nebo DALI a v barvách světla 3000K nebo 4000K a nabízejí maximální flexibilitu designu. Integrovaná průchozí kabeláž a externí předřadník umožňují rychlou instalaci bez použití nářadí - ideální pro časově kritické projekty.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010113
Kód IP	IP44
Primární jmenovité napětí	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500-1000 mA
Příkon	21 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	27
Počet svítidel na LS C16A	45
Úroveň rozběhového proudu	19.1 A
Doba trvání rozběhového proudu	220 µs
Lumen	4052 / 7686 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	110 °
Barva	bílá
CRI	80
Třídění	3 SDCM
Životnost	100000 h
Risk Group	1
Délka	119.5 cm
Šířka	29.5 cm
Výška	3.6 cm

Světelného Zdroje

2385580		Hmotnost netto	1.85 kg
		Celková hmotnost	2 kg