


## PANEL P

1200/300 45 840 UGR19 ML WH

La familia de productos PANEL P es sinónimo de gran ahorro energético, instalación simple y calidad duradera. Disponibles en tres tamaños, los paneles son ideales para oficinas, escuelas, centros de salud o espacios comerciales. Con una eficiencia de hasta 200 lm/W, las luminarias contribuyen significativamente a reducir el consumo de energía. Gracias a UGR<19, son ideales para puestos de trabajo con ordenador y crean una luz antideslumbrante y respetuosa con la vista. Disponibles con control ON/OFF o DALI y en los colores de luz 3000 K o 4000 K, ofrecen la máxima flexibilidad en la planificación. El cableado transversal integrado y la reactancia electrónica externa permiten una instalación rápida y sin herramientas, ideal para proyectos en los que el tiempo es un factor crítico.



### Datos técnicos

Art. N.º	1010113
Código IP	IP44
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500-1000 mA
Potencia	21 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	27
Número de luminarias en LS C16A	45
Nivel de corriente de entrada	19.1 A
Duración de la corriente de entrada	220 µs
Flujo luminoso	4052 / 7686 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110 °
Color	blanco
IRC	80
Unión	3 SDCM
Vida útil	100000 h
Risk Group	1
Longitud	119.5 cm
Anchura	29.5 cm
Altura	3.6 cm

## Fuente de luz

2385580		Peso neto	1.85 kg
		Peso bruto	2 kg