


PANEL P

1200/300 45 840 WB UGR19 ML WH

La famille de produits PANEL P est le gage d'économies d'énergie élevées, d'une grande simplicité d'installation et d'une qualité durable. Disponibles en trois tailles, ces dalles lumineuses sont parfaites pour les bureaux, écoles, centres de santé ou surfaces de vente. Avec une efficacité pouvant atteindre 200 lm/W, elles contribuent de manière significative à la réduction de votre consommation d'énergie. Grâce à leur UGR<19, ces luminaires conviennent parfaitement aux postes de travail avec écran, en diffusant une lumière anti éblouissement agréable pour les yeux. Proposés avec commande ON/OFF ou DALI et dans les températures de couleur 3000 K ou 4000 K, ils offrent une flexibilité de planification maximale. Leur câblage continu intégré et leur ballast externe permettent une installation rapide et sans outil – un atout inestimable dans les projets où le facteur temps est un enjeu critique.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|----------------------|
| N° art. | 1010113 |
| Code IP | IP44 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 500-1000 mA |
| Wattage | 21 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 27 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 45 |
| Hauteur du courant d'appel | 19.1 A |
| Durée du courant d'appel | 220 µs |
| Lumen | 4052 / 7686 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 110 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 80 |
| Binning | 3 SDCM |
| Durée de vie | 100000 h |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 119.5 cm |
| Largeur | 29.5 cm |
| Hauteur | 3.6 cm |

Source Lumineuse

| | | | |
|---------|---|------------|---------|
| 2385580 |  | Poids net | 1.85 kg |
| | | Poids brut | 2 kg |