





PANEL P

1200/300 45 840 WB UGR19 ML WH

PANEL P-produktfamilien står for høy energibesparelse, enkel installasjon og langvarig kvalitet. Panelene er tilgjengelige i tre størrelser, og er ideelle for kontorer, skoler, helsesentre eller butikklokaler. Med en virkningsgrad på opptil 200 lm/W gir lysene et betydelig bidrag til å redusere energiforbruket. Takket være UGR<19 er de ideelle for skjermbaserte arbeidsstasjoner og gir blende-fritt lys som er behagelig for øynene. Tilgjengelig med ON/OFF- eller DALI-kontroll og i 3000K eller 4000K lysfarger, gir de maksimal designfleksibilitet. Integrert gjennomkobling og ekstern forkobling muliggjør rask, verktyfri installasjon - ideell for tidskritiske prosjekter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010113
IP-kode	IP44
Primær merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500-1000 mA
Systemeffekt	21 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	27
Antall lys på LS C16A	45
Høy innkoblingsstrøm	19.1 A
Varighet innkoblingsstrøm	220 µs
Lysytelse	4052 / 7686 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	white
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levetid	100000 h
Risikogruppe	1
Lengde	119.5 cm
Bredde	29.5 cm
Høyde	3.6 cm

Lyskilde

2385580	
Nettovekt	1.85 kg
Bruttovekt	2 kg