





PANEL P

1200/300 45 840 WB UGR19 ML WH

Rodzina produktów PANEL P charakteryzuje się wysoką oszczędnością energii, łatwym montażem i długotrwałą jakością. Dostępne w trzech rozmiarach panele idealnie nadają się do biur, szkół, ośrodków zdrowia czy powierzchni handlowych. Dzięki wydajności do 200 lm/W lampy w znacznym stopniu przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii. Dzięki UGR<19 idealnie nadają się do stacji roboczych z ekranem i zapewniają nieoślepiające światło, które nie męczy oczu. Dostępne ze sterowaniem ON/OFF lub DALI oraz w barwach światła 3000K lub 4000K, oferują maksymalną elastyczność projektowania. Zintegrowane okablowanie przelotowe i zewnętrzny statecznik umożliwiają szybką instalację bez użycia narzędzi - idealne rozwiązanie w przypadku projektów, w których czas jest krytyczny.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010113
Kod IP	IP44
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500-1000 mA
Wydajność	21 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	27
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	45
Poziom prądu rozruchowego	19.1 A
Czas trwania prądu rozruchowego	220 µs
Strumień świetlny	4052 / 7686 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	110 °
Kolor	biały
CRI	80
Konsystencja barwowa	3 SDCM
Okres użytkowania	100000 h
Risk Group	1
Długość	119.5 cm
Szerokość	29.5 cm
Wysokość	3.6 cm

Źródła światła

2385580	
---------	---

Waga netto	1.85 kg
Waga brutto	2 kg