


PANEL P

1200/300 45 830 WB UGR19 ML WH

La famille de produits PANEL P est le gage d'économies d'énergie élevées, d'une grande simplicité d'installation et d'une qualité durable. Disponibles en trois tailles, ces dalles lumineuses sont parfaites pour les bureaux, écoles, centres de santé ou surfaces de vente. Avec une efficacité pouvant atteindre 200 lm/W, elles contribuent de manière significative à la réduction de votre consommation d'énergie. Grâce à leur UGR<19, ces luminaires conviennent parfaitement aux postes de travail avec écran, en diffusant une lumière anti éblouissement agréable pour les yeux. Proposés avec commande ON/OFF ou DALI et dans les températures de couleur 3000 K ou 4000 K, ils offrent une flexibilité de planification maximale. Leur câblage continu intégré et leur ballast externe permettent une installation rapide et sans outil – un atout inestimable dans les projets où le facteur temps est un enjeu critique.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010114
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500-1000 mA
Wattage	21 W
T° ambiante	80 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	27
Nombre de luminaires sur LS C16A	45
Hauteur du courant d'appel	19.1 A
Durée du courant d'appel	220 µs
Lumen	3480-6730 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	110 °
Coloris	blanc
CRI	80
Binning	3 SDCM
Durée de vie	100000 h
Longueur	119.5 cm
Largeur	29.5 cm
Hauteur	3.6 cm
Poids net	1.57 kg

Source Lumineuse

2385579		Poids brut	11.42 kg
---------	---	-------------------	----------