





PANEL P

1200/300 45 830 WB UGR19 ML DALI WH

PANEL P -tuoteperhe edustaa suurta energiansäästöä, helppoa asennusta ja pitkäikäistä laatua. Kolmessa koossa saatavat paneelit sopivat erinomaisesti toimistoihin, kouluihin, terveyskeskuksiin tai liiketiloihin. Jopa 200 lm/W:n hyötysuhteella valaisimet vähentävät merkittävästi energiankulutusta. UGR<19:n ansiosta ne sopivat erinomaisesti näytöpohjaisiin työpisteisiin ja tarjoavat häikäisemätöntä valoa, joka on miellyttävää silmille. Saatavana ON/OFF- tai DALI-ohjauksella ja 3000K tai 4000K valon väreissä, ne tarjoavat maksimaalisen suunnittelun joustavuuden. Integroitu läpijohto ja ulkoinen liitäntälaite mahdollistavat nopean ja työkaluttoman asennuksen - ihanteellinen aikakriittisiin projekteihin.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010116
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	600-950 mA
Teho	26 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	29
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	48
Virtavirran taso	14.75 A
Sysäysvirran kesto	256 µs
Lumen	4441 / 6858 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	110 °
väri	valkoinen
CRI	80
Binning	3 SDCM
Elinikä	100000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	119.5 cm
leveys	29.5 cm

Valonlähteet

2385579		Korkeus	3.6 cm
		Nettopaino	1.85 kg
		Bruttopaino	2 kg