





PANEL P

1200/600 60 840 WB UGR19 ML WH

De PANEL P productfamilie staat voor hoge energiebesparing, eenvoudige installatie en duurzame kwaliteit. De panelen zijn verkrijgbaar in drie afmetingen en zijn ideaal voor kantoren, scholen, gezondheidscentra of winkelruimtes. Met een efficiëntie tot 200 lm/W leveren de armaturen een aanzienlijke bijdrage aan de vermindering van het energieverbruik. Dankzij UGR<19 zijn ze ideaal voor beeldschermwerkplekken en creëren ze visueel comfort zonder te verblinden. Ze zijn verkrijgbaar met AAN/UIT- of DALI-aansturing en in de lichtkleuren 3000 K of 4000 K en bieden maximale flexibiliteit bij de planning. De geïntegreerde doorvoerbedrading en het externe voorschakelapparaat maken snelle installatie zonder gereedschap mogelijk - ideaal voor snelprojecten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010117
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500-1000 mA
Wattage	21 W
Omgevingstemperatuur	80 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	27
Aantal armaturen bij LS C16A	45
Niveau van inschakelstroom	19.1 A
Duur van inschakelstroom	220 µs
Lumen	3760-7350 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levensduur	100000 h
Lengte	119.5 cm
Breedte	59.5 cm
Hoogte	3.6 cm
Nettogewicht	3.17 kg

Lichtbron

2385582		Brutogewicht	14.68 kg
---------	---	--------------	----------