





PANEL P

1200/600 60 830 WB UGR19 ML WH

La famiglia di prodotti PANEL P è sinonimo di elevato risparmio energetico, semplicità di installazione e qualità duratura. Disponibili in tre dimensioni, gli apparecchi PANEL sono ideali per uffici, scuole, centri sanitari o spazi commerciali. Con un'efficienza che raggiunge i 200 lm/W, gli apparecchi contribuiscono in modo significativo alla riduzione del consumo energetico. Grazie all'UGR<19, sono ideali per le postazioni di lavoro davanti al monitor e creano una luce senza abbagliamento che non affatica gli occhi. Disponibili con controllo ON/OFF o DALI e nelle temperature di colore 3000 K o 4000 K, offrono la massima flessibilità di progettazione. Il collegamento in serie integrato e il ballast esterno consentono un'installazione rapida e senza attrezzi, ideale per i progetti con tempistiche strette.



DATI TECNICI

Articolo	1010118
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500-1000 mA
Wattaggio	21 W
Temperatura esterna	80 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	27
Numero di apparecchi a LS C16A	45
Livello di corrente di spunto	19.1 A
Durata della corrente di spunto	220 µs
Lumen	3570-6990 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	110 °
Colore	bianco
CRI	80
Classificazione	3 SDCM
Durata	100000 h
Lunghezza	119.5 cm
Larghezza	59.5 cm
Altezza	3.6 cm
Peso netto	3.17 kg

Sorgente Luminosa

2385581		Peso lordo	14.68 kg
---------	---	------------	----------