


PANEL P

1200/600 60 840 WB UGR19 ML DALI WH

La famiglia di prodotti PANEL P è sinonimo di elevato risparmio energetico, semplicità di installazione e qualità duratura. Disponibili in tre dimensioni, gli apparecchi PANEL sono ideali per uffici, scuole, centri sanitari o spazi commerciali. Con un'efficienza che raggiunge i 200 lm/W, gli apparecchi contribuiscono in modo significativo alla riduzione del consumo energetico. Grazie all'UGR<19, sono ideali per le postazioni di lavoro davanti al monitor e creano una luce senza abbagliamento che non affatica gli occhi. Disponibili con controllo ON/OFF o DALI e nelle temperature di colore 3000 K o 4000 K, offrono la massima flessibilità di progettazione. Il collegamento in serie integrato e il ballast esterno consentono un'installazione rapida e senza attrezzi, ideale per i progetti con tempistiche strette.



DATI TECNICI

Articolo	1010119
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	600-950 mA
Wattaggio	26 W
Temperatura esterna	80 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	29
Numero di apparecchi a LS C16A	48
Livello di corrente di spunto	14.75 A
Durata della corrente di spunto	256 µs
Lumen	4440-6970 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	110 °
Colore	bianco
CRI	80
Classificazione	3 SDCM
Durata	100000 h
Lunghezza	119.5 cm
Larghezza	59.5 cm

Sorgente Luminosa

2385582	
---------	---

Altezza	3.6 cm
Peso netto	3.2 kg
Peso lordo	14.8 kg