





PANEL P

1200/600 60 840 WB UGR19 ML DALI WH

Rodzina produktów PANEL P charakteryzuje się wysoką oszczędnością energii, łatwym montażem i długotrwałą jakością. Dostępne w trzech rozmiarach panele idealnie nadają się do biur, szkół, ośrodków zdrowia czy powierzchni handlowych. Dzięki wydajności do 200 lm/W lampy w znacznym stopniu przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii. Dzięki UGR<19 idealnie nadają się do stacji roboczych z ekranem i zapewniają nieoślepiające światło, które nie męczy oczu. Dostępne ze sterowaniem ON/OFF lub DALI oraz w barwach światła 3000K lub 4000K, oferują maksymalną elastyczność projektowania. Zintegrowane okablowanie przelotowe i zewnętrzny statecznik umożliwiają szybką instalację bez użycia narzędzi - idealne rozwiązanie w przypadku projektów, w których czas jest krytyczny.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010119
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	600-950 mA
Wydajność	26 W
Temperatura otoczenia	80 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	29
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	48
Poziom prądu rozruchowego	14.75 A
Czas trwania prądu rozruchowego	256 µs
Strumień świetlny	4440-6970 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	110 °
Kolor	biały
CRI	80
Konsystencja barwowa	3 SDCM
Okres użytkowania	100000 h
Długość	119.5 cm
Szerokość	59.5 cm

Źródła światła

2385582	
---------	---

Wysokość	3.6 cm
Waga netto	3.2 kg
Waga brutto	14.8 kg