





PANEL P

1200/600 60 830 WB UGR19 ML DALI WH

Produktová řada PANEL P znamená vysokou úsporu energie, snadnou instalaci a dlouhotrvající kvalitu. Panely jsou k dispozici ve třech velikostech a jsou ideální pro kanceláře, školy, zdravotní střediska nebo maloobchodní prostory. S účinností až 200 lm/W světla významně přispívají ke snížení spotřeby energie. Díky UGR<19 jsou ideální pro pracovní stanice s obrazovkou a poskytují neoslňující světlo, které je šetrné k očím. Jsou k dispozici s ovládáním ON/OFF nebo DALI a v barvách světla 3000K nebo 4000K a nabízejí maximální flexibilitu designu. Integrovaná průchozí kabeláž a externí předřadník umožňují rychlou instalaci bez použití nářadí - ideální pro časově kritické projekty.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010120
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	600-950 mA
Příkon	26 W
Teplota prostředí	80 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	29
Počet svítidel na LS C16A	48
Úroveň rozběhového proudu	14.75 A
Doba trvání rozběhového proudu	256 µs
Lumen	4220-6620 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	110 °
Barva	bílá
CRI	80
Třídění	3 SDCM
Životnost	100000 h
Délka	119.5 cm
Šířka	59.5 cm

Světelného Zdroje

2385581	
---------	---

Výška	3.6 cm
Hmotnost netto	3.2 kg
Celková hmotnost	14.8 kg