





PAVANNO

625 45 830/840/850 WB WH UGR19

PAVANNO: energeticky úsporné, trvanlivé, způsobilé pro dotace. Svítidlo s výkonem až 190 lm/W, životností 100 000 h, UGR<19, více světelnými toky/barvami a ovládáním DALI je ideální pro pracovní prostředí, jako jsou kanceláře, školící místnosti nebo zdravotnická zařízení.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010121
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500-1100 mA
Třída ochrany	II
Příkon	18 W
Teplota prostředí	80 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	27
Počet svítidel na LS C16A	45
Úroveň rozběhového proudu	19.1 A
Doba trvání rozběhového proudu	220 µs
Lumen	3000-6930 lm
Teplota barvy světla	3000/4000/5000 Kelvin
Úhel záření	80 °
Barva	bílá
CRI	80
UGR ≤	19

Životnost	100000 h
Risk Group	0
Délka	62 cm
Šířka	62 cm
Výška	2 cm
Hmotnost netto	3.2 kg
Celková hmotnost	3.4 kg