





PAVANNO

625 45 830/840/850 WB WH UGR19

PAVANNO: energooszczędny, trwały, kwalifikujący się do dotacji. Z wydajnością do 190 lm/W, żywotnością 100 000 h, UGR<19, wielokolorowym strumieniem świetlnym i sterowaniem DALI, oprawa jest idealna do środowisk pracy, takich jak biura, sale szkoleniowe lub placówki opieki zdrowotnej.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010121
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500-1100 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	18 W
Temperatura otoczenia	80 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	27
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	45
Poziom prądu rozruchowego	19.1 A
Czas trwania prądu rozruchowego	220 μs
Strumień świetlny	3000-6930 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000/5000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	80 °
Kolor	biały
CRI	80
UGR ≤	19

Okres użytkowania	100000 h
Risk Group	0
Długość	62 cm
Szerokość	62 cm
Wysokość	2 cm
Waga netto	3.2 kg
Waga brutto	3.4 kg