




## PAVANNO

1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19

PAVANNO: energieeffizient, langlebig, förderfähig. Mit bis zu 190 lm/W, 100.000 h Lebensdauer, UGR<19, Multi-Lumen/Color und DALI-Steuerung eignet sich die Leuchte perfekt für Arbeitsumgebungen wie Büros, Schulungsräume oder Gesundheitseinrichtungen.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010123
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500-1100 mA
Schutzklasse	II
Wattage	17 W
Umgebungstemperatur	80 °C
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	27
Anzahl Leuchten an LS C16A	45
Höhe Einschaltstrom	19.1 A
Dauer Einschaltstrom	220 µs
Lumen	2957 / 6882 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Abstrahlwinkel	80 °
Farbe	weiss
CRI	80
UGR ≤	19

<b>Lebensdauer</b>	100000 h
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Länge</b>	119.5 cm
<b>Breite</b>	29.5 cm
<b>Höhe</b>	2 cm
<b>Nettogewicht</b>	3.2 kg
<b>Bruttogewicht</b>	3.4 kg