


PAVANNO

1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19

PAVANNO: energieffektiv, holdbar og tilskuddsberettiget. Med opptil 190 lm/W, 100 000 timers levetid, UGR<19, multilumen/farge og DALI-styring er armaturen perfekt for arbeidsmiljøer som kontorer, opplæringsrom eller helseinstitusjoner.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010123
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Primær merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500-1100 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	17 W
Omgivelsestemperatur	80 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	27
Antall lys på LS C16A	45
Høy innkoblingsstrøm	19.1 A
Varighet innkoblingsstrøm	220 µs
Lysytelse	2957 / 6882 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Spredningsvinkel	80 °
Farge	white
CRI	80
UGR ≤	19

Lyskilde

	
--	---

Levetid	100000 h
Risikogruppe	1
Lengde	119.5 cm
Bredde	29.5 cm
Høyde	2 cm
Nettvekt	3.2 kg
Bruttvekt	3.4 kg