


## PAVANNO

1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI

PAVANNO: energieeffizient, langlebig, förderfähig. Mit bis zu 190 lm/W, 100.000 h Lebensdauer, UGR<19, Multi-Lumen/Color und DALI-Steuerung eignet sich die Leuchte perfekt für Arbeitsumgebungen wie Büros, Schulungsräume oder Gesundheitseinrichtungen.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010124
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	600-1050 mA
Schutzklasse	II
Wattage	22 W
Umgebungstemperatur	80 °C
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	3582 / 6567 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Abstrahlwinkel	80 °
Farbe	weiss
CRI	80
UGR ≤	19
Lebensdauer	100000 h
Risikogruppe	1

<b>Länge</b>	119.5 cm
<b>Breite</b>	29.5 cm
<b>Höhe</b>	2 cm
<b>Nettogewicht</b>	3.2 kg
<b>Bruttogewicht</b>	3.4 kg