


PAVANNO

1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI

PAVANNO: energieffektiv, holdbar og tilskuddsberettiget. Med opptil 190 lm/W, 100 000 timers levetid, UGR<19, multilumen/farge og DALI-styring er armaturen perfekt for arbeidsmiljøer som kontorer, opplæringsrom eller helseinstitusjoner.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010124
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	600-1050 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	22 W
Omgivelsestemperatur	80 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	3582 / 6567 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Spredningsvinkel	80 °
Farge	white
CRI	80
UGR ≤	19
Levetid	100000 h
Risikogruppe	1

Lyskilde

	
--	---

Lengde	119.5 cm
Bredde	29.5 cm
Høyde	2 cm
Nettvekt	3.2 kg
Bruttovekt	3.4 kg