


PAVANNO

1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI

PAVANNO: energetsko učinkovit, trajen, upravičen do subvencij. Svetilka z do 190 lm/W, življenjsko dobo 100 000 ur, UGR<19, več lumnov/barv in upravljanjem DALI je idealna za delovna okolja, kot so pisarne, sobe za usposabljanje ali zdravstvene ustanove.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010124
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	600-1050 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	22 W
Temperatura okolice	80 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumni	3582 / 6567 lm
Barvna temperatura	3000/4000/5000 Kelvin
Kot sevanja	80 °
Barva	bela
CRI	80
UGR ≤	19
Življenjska doba	100000 h
Risk Group	1

Svetlobnega Vira

	
--	---

Dolžina	119.5 cm
Širina	29.5 cm
Višina	2 cm
Neto teža	3.2 kg
Bruto teža	3.4 kg