



## KALU 2.0

### Linssi, 15°

KALU 2.0 esittelee koristeellisen valaistuksen klassikon uudessa ulkoasussa. Kirkas muotoilu, jossa on vaihdettavat eturenkaat ja neljä linssivaihtoehtoa (15°, 24°, 36°, 60°), tarjoaa maksimaalisen joustavuuden valaistuksen suunnittelussa. Yli 140 lm/W:n hyötysuhteen, alhaisen UGR-arvon <19, nykyaikaisten väriyhdistelmien ja tarkan LED-tekniikan ansiosta KALU 2.0 sopii täydellisesti asuintiloihin, ravintoloihin ja nykyaikaisiin toimistoihin.

### TEKNISET TIEDOT

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Art. Nro.            | 1010140    |
| IP-koodi             | IP20       |
| Iskunkestävyysluokka | IK 02      |
| Iskunkestävyys       | 0.2 Joule  |
| Sädekulma            | 15 °       |
| väri                 | Läpinäkyvä |
| Korkeus              | 2.2 cm     |
| halkaisija           | 8.3 cm     |
| Nettopaino           | 0.06 kg    |
| Bruttopaino          | 0.065 kg   |
| BIG WHITE Seite      | 403        |