





SIGHT EVO

spot trifásico, individual, rectangular, 3000 K, 18 W, 60°, blanco / negro

SIGHT EVO, la serie de proyectores de carril trifásicos flexibles para una iluminación de acento perfecta. Con focos de una o dos llamas, opciones de CCT (3000/4000 K) y dos valores de consumo total (18 W / 25 W), proporciona el ambiente perfecto para tiendas, galerías y salas de exposiciones. Con UGR<19 y CRI>90, SIGHT EVO impresiona con una calidad de luz de primera clase. La opción DALI y su sencilla instalación hacen que la luminaria sea perfecta para aplicaciones versátiles.



Datos técnicos

Art. N.º	1010144
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	II
Potencia	18 W
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	15
Número de luminarias en LS C16A	24
Nivel de corriente de entrada	65 A
Duración de la corriente de entrada	200 µs
Flujo luminoso	2250 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	blanco/negro
IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1

Fuente de luz

	
--	---

Longitud	57.4 cm
Anchura	4.1 cm
Altura	4 cm
Peso neto	0.48 kg
Peso bruto	0.75 kg