





## SIGHT EVO

**3~ Spot, double, rechteckig, 4000 K, 25 W, 60°, weiß / schwarz**

SIGHT EVO – die flexible 3-Phasen-Schienenstrahler-Serie für perfekte Akzentbeleuchtung. Mit ein- oder doppelflam-migen Spots, CCT-Optionen (3.000/4.000 K) und zwei Systemleistungen (18 W / 25 W) setzt sie Shops, Galerien oder Showrooms optimal in Szene. Mit UGR<19 und CRI->90 überzeugt SIGHT EVO mit erstklassiger Lichtqualität. Die DALI-Option und die unkomplizierte Installation ma-chen die Leuchte perfekt für vielseitige Einsätze.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                     | 1010153            |
| IP Code                      | IP20               |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02              |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule          |
| Montage                      | Schiene            |
| Montagedetails               | Decke              |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung    | 700 mA             |
| Schutzklasse                 | II                 |
| Wattage                      | 25 W               |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C              |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 15                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 24                 |
| Höhe Einschaltstrom          | 65 A               |
| Dauer Einschaltstrom         | 200 µs             |
| Lumen                        | 3350 lm            |
| Lichtfarbtemperatur          | 4000 Kelvin        |
| Abstrahlwinkel               | 60 °               |
| Farbe                        | weiss/schwarz      |
| CRI                          | 90                 |
| UGR ≤                        | 16                 |
| Lebensdauer                  | 50000 h            |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2432906 |  |         |
|         | <b>Risikogruppe</b>                                                               | 1       |
|         | <b>Länge</b>                                                                      | 57.4 cm |
|         | <b>Breite</b>                                                                     | 11.7 cm |
|         | <b>Höhe</b>                                                                       | 4 cm    |
|         | <b>Nettogewicht</b>                                                               | 0.99 kg |
|         | <b>Bruttogewicht</b>                                                              | 1.41 kg |
|         | <b>BIG WHITE Seite</b>                                                            | 637     |