




SIGHT EVO

spot 3~, singolo, DALI, rettangolare, 3000 K, 18 W, 60°, bianco / nero

SIGHT EVO - La serie flessibile di faretti per binario trifase per una perfetta illuminazione d'accento. Dotata di faretti a una o due luci, opzioni CCT (3.000/4.000 K) e due potenze di sistema (18 W / 25 W), valorizza al meglio negozi, gallerie o showroom. Con UGR<19 e CRI>90, SIGHT EVO convince per l'eccellente qualità della luce. L'opzione DALI e la semplicità di installazione rendono l'apparecchio perfetto per applicazioni versatili.

DATI TECNICI

Articolo	1010156
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI 2
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	18 W
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	21
Numero di apparecchi a LS C16A	34
Livello di corrente di spunto	45 A
Durata della corrente di spunto	280 µs
Lumen	2250 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	bianco/nero
CRI	90
UGR ≤	19

Sorgente Luminosa

2432905	
---------	---

Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	57.4 cm
Larghezza	4.1 cm
Altezza	4 cm
Peso netto	0.5 kg
Peso lordo	0.77 kg
BIG WHITE pagina	639