



SIGHT EVO

spot 3 all., simple, DALI, rectangulaire, 4000 K, 18 W, 60° , noir

SIGHT EVO - la gamme de projecteurs flexibles sur rails triphasés pour un éclairage d'accentuation absolument parfait. Avec ses spots à une ou deux flamme(s), ses options CCT (Changing Color Temperature) (3 000/4 000 K) et deux puissances totales (18 W / 25 W), il met en scène magasins, galeries ou salles d'exposition de manière optimale. SIGHT EVO convainc en outre par une qualité de lumière de tout premier ordre grâce à son Unified Glare Rating peu élevé (UGR < à 19) et son IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90. L'option DALI et sa facilité de montage en font un luminaire parfait pour de multiples applications.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| Réf. | 1010159 |
|--|--------------------|
| Code IP | IP20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Détails de montage | Plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclaira- ge | DALI |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 18 W |
| Température ambiante maximale | 35 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 21 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 34 |
| Hauteur du courant d'appel | 45 A |
| Durée du courant d'appel | 280 μs |
| Lumen | 2250 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 60 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR≤ | 19 |
| | |



Source Lumineuse



| Durée de vie | 50000 h |
|--------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 57.4 cm |
| Largeur | 4.1 cm |
| Hauteur | 4 cm |
| Poids net | 0.5 kg |
| Poids brut | 0.77 kg |
| · | |