


## NUMINOS® L

**Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 40°, IP20, rund, schwarz**

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Art. Nr.                              | 1010160     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1           |
| IP Code                               | IP20        |
| Montage                               | Einbau      |
| Montagedetails                        | Decke       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA      |
| Schutzklasse                          | III         |
| Wattage                               | 17 W        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C       |
| Lumen                                 | 2400 lm     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °        |
| Farbe                                 | schwarz     |
| CRI                                   | 90          |
| UGR ≤                                 | 22          |
| Lebensdauer                           | 50000 h     |
| Risk Group                            | 1           |
| Höhe                                  | 8.5 cm      |
| Durchmesser                           | 13 cm       |
| Nettogewicht                          | 0.44 kg     |
| Bruttogewicht                         | 0.59 kg     |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor<br>gefrostet   |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor,<br>kupfer    |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500<br>mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Wabe        |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500<br>mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor<br>prismatisch |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor<br>elliptisch  |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor,<br>gold      |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500<br>mA, DALI  |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ausschnittsform   | rund   |
| Einbautiefe       | 8.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 12 cm  |