




NUMINOS® L

upotettava kattovalaisin, 2700 K, 40°, IP20, pyöreä, musta

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan täydellisellä tavalla. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alavalajien ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® DL L -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työllistään ja valon laadullaan. Ihanteellinen huomaamattomaan, moderniin ja tilaajien arvostamaan valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 17 watin tehonkulutuksella, 2400 lumenin valovirralla, 2700 kelvinin väriämpötilalla ja korkealla, yli 90:n värintoistoindeksillä. Helppo asennus on enää vain muodollisuus. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010160
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	III
Teho	17 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	2400 lm
Valon väriämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	40 °
väri	musta
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	8.5 cm
halkaisija	13 cm
Nettopaino	0.44 kg
Bruttopaino	0.59 kg

Valonlähteet

2093870	
---------	---

Tarvikkeet

1010689	NUMINOS® L , Dif- fuusori himmeä
1006143	Numinos® M -pienen- nysrengas , pyöreä 240/120 mm musta
1010697	LED-muuntaja , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Dif- fuusori hunajakkenno
1010701	LED-muuntaja , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Prisma- linen Diffuusori
1006146	Numinos® M -pienen- nysrengas , ku limikas 240/120 mm valkoinen
1006144	Numinos® M -pienen- nysrengas , pyöreä 240/120 mm valkoinen
1010690	NUMINOS® L , Dif- fuusori elliptinen
1006145	Numinos® M -pienen- nysrengas , ku limikas 240/120 mm musta
1010705	LED-muuntaja , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , heijas- tin, kupari
1010131	NUMINOS® L , heijas- tin, kulta

Asennussyvyys	8.5 cm
Asennuksen halkaisija	12 cm
BIG WHITE Seite	31