

## NUMINOS® L

plafonnier encastré, 2700 K, 40°, IP20, rond, noir

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL L qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 17 watts, une intensité lumineuse de 2400 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| N° art.                               | 1010160     |
| Nombre de sorties lumineuses diffuses | 1           |
| Code IP                               | IP20        |
| Montage                               | Encastré    |
| Infos de montage                      | Plafond     |
| Courant / tension secondaire          | 500 mA      |
| Indice de protection                  | III         |
| Wattage                               | 17 W        |
| Température ambiante min.             | -20 °C      |
| Température ambiante max.             | 40 °C       |
| Lumen                                 | 2400 lm     |
| Température de couleur                | 2700 Kelvin |
| Angle faisceau                        | 40 °        |
| Coloris                               | noir        |
| CRI                                   | 90          |
| UGR ≤                                 | 22          |
| Durée de vie                          | 50000 h     |
| Risk Group                            | 1           |
| Hauteur                               | 8.5 cm      |
| Diamètre                              | 13 cm       |
| Poids net                             | 0.44 kg     |
| Poids brut                            | 0.59 kg     |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffuseur dépoli           |
| 1010132 | NUMINOS® L , réflec-<br>teur, cuivré    |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500<br>mA            |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffuseur<br>nid d'abeille |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500<br>mA, PHASE     |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffuseur<br>prismatique   |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffuseur<br>elliptique    |
| 1010131 | NUMINOS® L , réflec-<br>teur, doré      |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500<br>mA, DALI      |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Forme de la découpe       | rond   |
| Profondeur d'encastrement | 8.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 12 cm  |