




## NUMINOSÂ® L

infällt takarmatur, 2700 K, 40°, IP20, rund, svart

NUMINOS-lampsystemet från SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Med ett brett utbud av downlights och spotlights upplever du tusen ljusdesignalternativ. Precis som med NUMINOSÂ® DL L infällt taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på rummet eller på rummet. Den infällda taklampan är vridbar med en effekt på 17 watt, ljusstrålning på 2400 lumen, färgtemperatur på 2700 Kelvin och det höga återgivningsindexet på över 90. Installationen är enkel och okomplicerad. När du bestämmer dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1010160     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 500 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 17 W        |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 2400 lm     |
| Ljusets färgtemperatur       | 2700 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 40 °        |
| Färg                         | svart       |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 8.5 cm      |
| Diameter                     | 13 cm       |
| Netto vikt                   | 0.44 kg     |
| Bruttovikt                   | 0.59 kg     |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor frostad                                                     |
| 1006143 | Numinos® M infällid lampram , rund 240/120 mm svart                               |
| 1010697 | LED-driftdon , 21 W, 500 mA                                                       |
| 1010687 | NUMINOS® L , diffusor med bikaka                                                  |
| 1010701 | LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS                                                  |
| 1010688 | NUMINOS® L , Prisma-tisk diffusor                                                 |
| 1006146 | Numinos® M infällid lampram , kantig 240/120 mm vit                               |
| 1006144 | Numinos® M infällid lampram , rund 240/120 mm vit                                 |
| 1010690 | NUMINOS® L , diffusor elliptisk                                                   |
| 1006145 | Numinos® M infällid lampram , kantig 240/120 mm svart                             |
| 1010705 | LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI                                                 |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflek-tor, koppar                                                   |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflek-tor, guld                                                     |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utskärningens form    | runda  |
| Inbyggjningsdjup      | 8.5 cm |
| Installationsdiameter | 12 cm  |
| BIG WHITE Seite       | 31     |