




HELIA PRO S

applique en saillie, simple, DALI, P1, cylindrique, 2700 K, 3 W, 24°, anthracite

Avec deux tailles de boîtier et deux classes de puissance, la famille d'appliques murales HELIA PRO, disponibles au choix en version Single ou Up/down, propose des solutions flexibles pour l'accentuation des façades. Sa technologie LED performante, la commande DALI, la répartition précise de la lumière et la résistance à l'air marin permettent un éclairage architectural de haute qualité en extérieur.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010161
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	1 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Nombre de câblages en continu	15
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	3 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	15
Nombre de luminaires sur LS C16A	24
Hauteur du courant d'appel	65 A
Durée du courant d'appel	200 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	55 °C
Lumen	300 lm

Source Lumineuse

	
Accessoires	
1010939	Réflecteur S 10° , pour THEO PRO et HELIA PRO
	Température de couleur 2700 Kelvin
	Angle faisceau 24 °
	Coloris anthracite
	CRI 80
	Durée de vie 50000 h
	Risk Group 1
	Hauteur 17.5 cm
	Profondeur 10 cm
	Diamètre 6.5 cm
	Poids net 0.77 kg
	Poids brut 0.98 kg
	BIG WHITE, page 873