




HELIA PRO S

væghængt armatur, enkelt, DALI, P1, cylindrisk, 2700 K, 3 W, 24°, hvid

HELIA PRO-væglampeserien tilbyder fleksible løsninger til at fremhæve facader med to husstørrelser og to effektklasser, valgfrit som enkelt- eller op/ned-belysning. Effektiv LED-teknologi, DALI-styring, præcis lysfordeling og modstandsdygtighed over for havluft muliggør arkitektonisk belysning af høj kvalitet i udendørs områder.



Tekniske data

Item no.	1010162
Antal lysåbninger	1
IP klasse	IP65
IK Vandalklasse	IK 06
Slagfasthed	1 Joule
Montering	Påbygning
Monterings detaljer	Væg
Dæmpbar	Ja
Dæmpningstype	DALI
Antal lamper ved videresløjning	15
Primær spænding	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	350 mA
IP Tæthedsgard	I
Watt	3 W
Min omgivelsestemperatur	-25 °C
Max omgivelsestemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	15
Antal armaturer på LS C16A	24
Niveau af indløbsstrøm	65 A
Varighed af indløbsstrøm	200 µs
Temperatur ved glas (lysemission)	55 °C
Lumen	300 lm

Lyskilde

	
Tilbehør	
1010939	Reflektor S 10° , til THEO PRO og HELIA PRO

Farvetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farve	hvid
CRI	80
Levetid	50000 h
Risk Group	1
Højde	17.5 cm
Dybde	10 cm
Diameter	6.5 cm
Nettovægt	0.77 kg
Bruttovægt	0.98 kg
BIG WHITE Seite	873