




HELIA PRO S

seinävalaisin, yksittäinen, DALI, P1, lieriömäinen, 2700 K, 3 W, 24°, valkoinen

HELIA PRO -seinävalaisinsarja tarjoaa joustavia ratkaisuja julkisivujen korostamiseen kahdella kotelokoolla ja kahdella teholuokalla, valinnaisesti yksittäisvalaisimena tai ylös/alasvalaisimena. Tehokas LED-tekniikka, DALI-ohjaus, tarkka valonjako ja meri-ilmankestävyys mahdollistavat korkealaatuisen arkkitehtonisen valaistuksen ulkotiloissa.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010162
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK 06
Iskunkestävyys	1 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Wall
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI 2
Läpivientien määrä	15
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	I
Teho	3 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-25 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	15
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	24
Virtavirran taso	65 A
Sysäysvirran kesto	200 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	55 °C
Lumen	300 lm

Valonlähteet

	
--	---

Tarvikkeet

1010939	
---------	--

Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	24 °
väri	valkoinen
CRI	80
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	17.5 cm
Syvyys	10 cm
halkaisija	6.5 cm
Nettopaino	0.77 kg
Bruttopaino	0.98 kg
BIG WHITE Seite	873