




HELIA PRO S

oprawa ścienna, pojedyncza, DALI, P1, cylindryczna, 2700 K, 3 W, 24°, biała

Rodzina opraw ściennych HELIA PRO, oferująca dwie wielkości obudowy i dwie klasy mocy, do wyboru jako oświetlenie pojedyncze lub górne/dolne, zapewnia elastyczne rozwiązania do akcentowania fasad. Wydajna technologia LED, sterowanie DALI, precyzyjny rozkład światła i odporność na morskie powietrze umożliwiają wysokiej jakości oświetlenie architektoniczne na zewnątrz.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010162
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 06
Odporność na uderzenia	1 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI 2
Liczba przewodów przelotowych	15
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	3 W
Temperatura otoczenia	-25 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	15
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	24
Poziom prądu rozruchowego	65 A
Czas trwania prądu rozruchowego	200 µs
Temperatura w szkłe (emisja światła)	55 °C
Strumień świetlny	300 lm

Źródła światła

	
--	---

Akcesoria

1010939	
---------	--

Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	24 °
Kolor	biały
CRI	80
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	17.5 cm
Głębokość	10 cm
średnica	6.5 cm
Waga netto	0.77 kg
Waga brutto	0.98 kg
Strona BIG WHITE	873