




HELIA PRO S

stenska svetilka, enojna, DALI, P1, cilindrična, 2700 K, 3 W, 24°, bela

Družina stenskih svetilk HELIA PRO z dvema velikostma ohišja in dvema razredoma moči, po izbiri kot enojna ali navzgor/navzdol osvetlitev, ponuja prilagodljive rešitve za poudarjanje fasad. Učinkovita LED-tehnologija, DALI-krmiljenje, natančna porazdelitev svetlobe in odpornost proti morskemu zraku omogočajo visokokakovostno arhitekturno razsvetljavo na prostem.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010162
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	1 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Število ožičenj	15
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	3 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	15
Število svetilk na LS C16A	24
Raven zagonskega toka	65 A
Trajanje zagonskega toka	200 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	55 °C
Lumini	300 lm

Svetlobnega Vira

	
Dodatki	
1010939	

Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	24 °
Barva	bela
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	17.5 cm
Globina	10 cm
Premier	6.5 cm
Neto teža	0.77 kg
Bruto teža	0.98 kg
BIG WHITE Stran	873