



HELIA PRO S

applique en saillie, up/down, DALI, P1, cylindrique, 2700 K, 6 W, 24°, anthracite

Avec deux tailles de boîtier et deux classes de puissance, la famille d'appliques murales HELIA PRO, disponibles au choix en version Single ou Up/down, propose des solutions flexibles pour l'accentuation des façades. Sa technologie LED performante, la commande DALI, la répartition précise de la lumière et la résistance à l'air marin permettent un éclairage architectural de haute qualité en extérieur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010163
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	1 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Nombre de câblages en continu	15
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	400 mA
Indice de protection	I
Wattage	6 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	15
Nombre de luminaires sur LS C16A	24
Hauteur du courant d'appel	65 A
Durée du courant d'appel	200 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	55 °C
Lumen	600 lm

Source Lumineuse

	
--	---

Accessoires

1010939	Réflecteur S 10° , pour THEO PRO et HELIA PRO
---------	---

Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	24 °
Coloris	anthracite
CRI	80
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	17.5 cm
Profondeur	10 cm
Diamètre	6.5 cm
Poids net	0.87 kg
Poids brut	1.08 kg
BIG WHITE, page	873