



HELIA PRO S

nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž, nahoru/-dolů, DALI, P1, válcové, 2700 K, 6 W, 24°, bílé

Řada nástěnných svítidel HELIA PRO nabízí flexibilní řešení pro zvýraznění fasád ve dvou velikostech krytu a dvou výkonových třídách, volitelně jako jednoduché nebo nahoru/-dolů. Účinná technologie LED, ovládání DALI, přesné rozložení světla a odolnost vůči mořskému vzduchu umožňují kvalitní architektonické osvětlení venkovních prostor.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010164
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 06
Rázová pevnost	1 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Počet propojení	15
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	400 mA
Třída ochrany	I
Příkon	6 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	15
Počet svítidel na LS C16A	24
Úroveň rozběhového proudu	65 A
Doba trvání rozběhového proudu	200 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	55 °C
Lumen	600 lm

Světelného Zdroje

	
--	---

Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	bílá
CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	17.5 cm
Hloubka	6.5 cm
Průměr	6.5 cm
Hmotnost netto	0.87 kg
Celková hmotnost	1.08 kg