



## HELIA PRO S

påbygningsarmatur, op/ned, DALI, P1, cylindrisk, 2700 K, 6 W, 24°, hvid

HELIA PRO-væglampeserien tilbyder fleksible løsninger til at fremhæve facader med to husstørrelser og to effektklasser, valgfrit som enkelt- eller op/ned-belysning. Effektiv LED-teknologi, DALI-styring, præcis lysfordeling og modstandsdygtighed over for havluft muliggør arkitektonisk belysning af høj kvalitet i udendørs områder.

### Tekniske data

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Item no.                          | 1010164            |
| Antal lysåbninger                 | 2                  |
| IP klasse                         | IP65               |
| IK Vandalklasse                   | IK 06              |
| Slagfasthed                       | 1 Joule            |
| Montering                         | Påbygning          |
| Monterings detaljer               | Væg                |
| Dæmpbar                           | Ja                 |
| Dæmpningstype                     | DALI               |
| Antal lamper ved videresløjning   | 15                 |
| Primær spænding                   | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundær strøm / spænding         | 400 mA             |
| IP Tæthedsgard                    | I                  |
| Watt                              | 6 W                |
| Min omgivelsestemperatur          | -25 °C             |
| Max omgivelsestemperatur          | 45 °C              |
| Antal armaturer på LS B16A        | 15                 |
| Antal armaturer på LS C16A        | 24                 |
| Niveau af indløbsstrøm            | 65 A               |
| Varighed af indløbsstrøm          | 200 µs             |
| Temperatur ved glas (lysemission) | 55 °C              |
| Lumen                             | 600 lm             |

## Lyskilde

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                 |  |
| <b>Tilbehør</b> |                                                                                   |
| 1010939         | Reflektor S 10° , til THEO PRO og HELIA PRO                                       |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Farvetemperatur  | 2700 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 24 °        |
| Farve            | hvid        |
| CRI              | 80          |
| Levetid          | 50000 h     |
| Risk Group       | 1           |
| Højde            | 17.5 cm     |
| Dybde            | 6.5 cm      |
| Diameter         | 6.5 cm      |
| Nettovægt        | 0.87 kg     |
| Bruttovægt       | 1.08 kg     |
| BIG WHITE Seite  | 873         |