



HELIA PRO S

veggmontert armatur, opp/ned, DALI, P1, sylindrisk, 2700 K, 6 W, 24°, hvit

HELIA PRO vegglampefamilien tilbyr fleksible løsninger for å fremheve fasader med to husstørrelser og to effekt-klasser, valgfritt som enkelt- eller opp/ned-belysning. Effektiv LED-teknologi, DALI-styring, presis lysfordeling og sjøluftbestandighet muliggjør høyverdig arkitektonisk belysning utendørs.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010164
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	1 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Antall ledningsgjennomføringer	15
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	400 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	15
Antall lys på LS C16A	24
Høy innkoblingsstrøm	65 A
Varighet innkoblingsstrøm	200 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	55 °C
Lysytelse	600 lm

Lyskilde

	
Tilbehør og lyspæreanbefaling	
1010939	Reflektor S 10Å°, for THEO PRO og HELIA PRO

Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	white
CRI	80
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	17.5 cm
Dybde	6.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettvekt	0.87 kg
Bruttovekt	1.08 kg
BIG WHITE side	873