



HELIA PRO S

wandopbouwarmatuur, up/down, DALI, P1, cilindrisch, 2700 K, 6 W, 24°, wit

De HELIA PRO wandlampenfamilie biedt met twee behuizingsgroottes en twee vermogensklassen, naar keuze als enkele of op/neerwaartse verlichting, flexibele oplossingen voor het accentueren van gevels. Efficiënte ledtechnologie, DALI-besturing, nauwkeurige lichtverdeling en weerstand tegen zeelucht maken hoogwaardige architecturale verlichting in buitenruimten mogelijk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010164
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	1 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Aantal bij doorlussen	15
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	400 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	6 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	15
Aantal armaturen bij LS C16A	24
Niveau van inschakelstroom	65 A
Duur van inschakelstroom	200 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	55 °C
Lumen	600 lm

Lichtbron

	
--	---

Accessoires

1010939	
---------	--

Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	wit
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	17.5 cm
Diepte	6.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.87 kg
Brutogewicht	1.08 kg
BIG WHITE pagina	873