



HELIA PRO S

stenska svetilka, gor/dol, DALI, P1, cilindrična, 2700 K, 6 W, 24°, bela

Družina stenskih svetilk HELIA PRO z dvema velikostma ohišja in dvema razredoma moči, po izbiri kot enojna ali navzgor/navzdol osvetlitev, ponuja prilagodljive rešitve za poudarjanje fasad. Učinkovita LED-tehnologija, DALI-krmiljenje, natančna porazdelitev svetlobe in odpornost proti morskemu zraku omogočajo visokokakovostno arhitekturno razsvetljavo na prostem.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010164
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	1 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI 2
Število ožičenj	15
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	400 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	6 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	15
Število svetilk na LS C16A	24
Raven zagonskega toka	65 A
Trajanje zagonskega toka	200 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	55 °C
Lumini	600 lm

Svetlobnega Vira

	
--	---

Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	24 °
Barva	bela
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	17.5 cm
Globina	6.5 cm
Premier	6.5 cm
Neto teža	0.87 kg
Bruto teža	1.08 kg