



## HELIA PRO L

applique en saillie, up/down, DALI, P1, 2700 K, 20 W, Touch, 24°, anthracite

Avec deux tailles de boîtier et deux classes de puissance, la famille d'appliques murales HELIA PRO, disponibles au choix en version Single ou Up/down, propose des solutions flexibles pour l'accentuation des façades. Sa technologie LED performante, la commande DALI, la répartition précise de la lumière et la résistance à l'air marin permettent un éclairage architectural de haute qualité en extérieur.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010171
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance au choc	5 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI, Touch
Nombre de câblages en continu	40
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	20 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	40
Nombre de luminaires sur LS C16A	60
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	55 °C
Lumen	2400 lm

## Source Lumineuse

 <b>Accessoires</b>	
1010940	Réflecteur L 10° , pour THEO PRO et HELIA PRO
	<b>Température de couleur</b> 2700 Kelvin
	<b>Angle faisceau</b> 24 °
	<b>Coloris</b> anthracite
	<b>CRI</b> 80
	<b>Durée de vie</b> 50000 h
	<b>Risk Group</b> 1
	<b>Hauteur</b> 30.5 cm
	<b>Profondeur</b> 15.5 cm
	<b>Diamètre</b> 10.8 cm
	<b>Poids net</b> 1.91 kg
	<b>Poids brut</b> 2.5 kg
	<b>BIG WHITE, page</b> 875