



HELIA PRO L

nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž, up/down,
DALI, P1, 2700 K, 20 W, Touch, 24°, bílé

Řada nástěnných svítidel HELIA PRO nabízí flexibilní řešení pro zvýraznění fasád ve dvou velikostech krytu a dvou výkonových třídách, volitelně jako jednoduché nebo nahoru/-dolů. Účinná technologie LED, ovládání DALI, přesné rozložení světla a odolnost vůči mořskému vzduchu umožňují kvalitní architektonické osvětlení venkovních prostor.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010172
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Počet propojení	40
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	20 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	40
Počet svítidel na LS C16A	60
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	55 °C
Lumen	2400 lm

Světelného Zdroje

	
--	---

Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	bílá
CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	30.5 cm
Hloubka	15.5 cm
Průměr	10.8 cm
Hmotnost netto	1.91 kg
Celková hmotnost	2.5 kg