



HELIA PRO L

påbygningsarmatur, op/ned, DALI, P1, 2700 K, 20 W, touch, 24°, hvid

HELIA PRO-væglampeserien tilbyder fleksible løsninger til at fremhæve facader med to husstørrelser og to effektklasser, valgfrit som enkelt- eller op/ned-belysning. Effektiv LED-teknologi, DALI-styring, præcis lysfordeling og modstandsdygtighed over for havluft muliggør arkitektonisk belysning af høj kvalitet i udendørs områder.

Tekniske data

Item no.	1010172
Antal lysåbninger	2
IP klasse	IP65
IK Vandalklasse	IK 08
Slagfasthed	5 Joule
Montering	Påbygning
Monterings detaljer	Væg
Dæmpbar	Ja
Dæmpningstype	DALI
Antal lamper ved videresløfning	40
Primær spænding	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	500 mA
IP Tæthedsgard	I
Watt	20 W
Min omgivelsestemperatur	-20 °C
Max omgivelsestemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	40
Antal armaturer på LS C16A	60
Niveau af indløbsstrøm	30 A
Varighed af indløbsstrøm	100 µs
Temperatur ved glas (lysemission)	55 °C
Lumen	2400 lm

Lyskilde

	
Tilbehør	
1010940	Reflektor L 10° , til THEO PRO og HELIA PRO

Farvetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farve	hvid
CRI	80
Levetid	50000 h
Risk Group	1
Højde	30.5 cm
Dybde	15.5 cm
Diameter	10.8 cm
Nettovægt	1.91 kg
Bruttovægt	2.5 kg
BIG WHITE Seite	875