



HELIA PRO L

lámpara de superficie de pared, arriba/abajo, DALI, P1, 2700 K, 20 W, Touch, 24°, blanco

La gama de luminarias de pared HELIA PRO ofrece soluciones flexibles para acentuar las fachadas con dos tamaños de carcasa y dos clases de potencia, ya sea como iluminación única o como iluminación ascendente/descendente. La eficiente tecnología LED, el control DALI, la distribución precisa de la luz y la resistencia al aire marino permiten una iluminación arquitectónica de alta calidad en zonas exteriores.

Datos técnicos

Art. N.º	1010172
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI 2
Cantidad de cableado transversal	40
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	20 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	40
Número de luminarias en LS C16A	60
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	55 °C
Flujo luminoso	2400 lm

Fuente de luz

		Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
		Semiángulo de dispersión	24 °
		Color	blanco
		IRC	80
		Vida útil	50000 h
		Risk Group	1
		Altura	30.5 cm
		Profundidad	15.5 cm
		Diámetro	10.8 cm
		Peso neto	1.91 kg
		Peso bruto	2.5 kg