



HELIA PRO L

pintavalaisin, yläääs/alas, DALI, P1, 2700 K, 20 W, DALI, kosketus, 24°, valkoinen

HELIA PRO -seinävalaisinsarja tarjoaa joustavia ratkaisuja julkisivujen korostamiseen kahdella kotelokoolla ja kahdella teholuokalla, valinnaisesti yksittäisvalaisimena tai yläääs/alasvalaisimena. Tehokas LED-tekniikka, DALI-ohjaus, tarkka valonjako ja meri-ilmankestävyys mahdollistavat korkealaatuisen arkkitehtonisen valaistuksen ulkotiloissa.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010172
Eri valopistorasioiden lukumäärä	2
IP-koodi	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK 08
Iskunkestävyys	5 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Wall
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI
Läpivientien määrä	40
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	I
Teho	20 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	40
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	60
Virtavirran taso	30 A
Sysäysvirran kesto	100 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	55 °C
Lumen	2400 lm

Valonlähteet

	
--	---

Tarvikkeet

1010940	Heijastin L 10Å°, THEO PRO:lle ja HELIA PRO:lle
---------	---

Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	24 °
väri	valkoinen
CRI	80
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	30.5 cm
Syvyys	15.5 cm
halkaisija	10.8 cm
Nettopaino	1.91 kg
Bruttopaino	2.5 kg
BIG WHITE Seite	875