



HELIA PRO L

veggmontert armatur, opp/ned, DALI, P1, 2700 K, 20 W, touch, 24°, hvit

HELIA PRO vegglampefamilien tilbyr fleksible løsninger for å fremheve fasader med to husstørrelser og to effekt-klasser, valgfritt som enkelt- eller opp/ned-belysning. Effektiv LED-teknologi, DALI-styring, presis lysfordeling og sjøluftbestandighet muliggjør høyverdig arkitektonisk belysning utendørs.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010172
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Antall ledningsgjennomføringer	40
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	40
Antall lys på LS C16A	60
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	55 °C
Lysytelse	2400 lm

Lyskilde

	
Tilbehør og lyspæreanbefaling	
1010940	Reflektor L 10Å° , for THEO PRO og HELIA PRO

Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	white
CRI	80
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	30.5 cm
Dybde	15.5 cm
Diameter	10.8 cm
Nettvekt	1.91 kg
Bruttovekt	2.5 kg
BIG WHITE side	875