



HELIA PRO L

wandopbouwarmatuur, up/down, DALI, P1, 2700 K, 20 W, Touch, 24°, wit

De HELIA PRO wandlampenfamilie biedt met twee behuizingsgroottes en twee vermogensklassen, naar keuze als enkele of op/neerwaartse verlichting, flexibele oplossingen voor het accentueren van gevels. Efficiënte ledtechnologie, DALI-besturing, nauwkeurige lichtverdeling en weerstand tegen zeelucht maken hoogwaardige architecturale verlichting in buitenruimten mogelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010172
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Schokbestendigheid	5 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI 2
Aantal doorvoerbedrading	40
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	40
Aantal armaturen bij LS C16A	60
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	55 °C
Lumen	2400 lm

Lichtbron

	
--	---

Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	wit
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	30.5 cm
Diepte	15.5 cm
Diameter	10.8 cm
Nettogewicht	1.91 kg
Brutogewicht	2.5 kg