



## HELIA PRO L

wandopbouwarmatuur, up/down, DALI, P1, 2700 K, 20 W, Touch, 24°, wit

De HELIA PRO wandlampenfamilie biedt met twee behuizingsgroottes en twee vermogensklassen, naar keuze als enkele of op/neerwaartse verlichting, flexibele oplossingen voor het accentueren van gevels. Efficiënte ledtechnologie, DALI-besturing, nauwkeurige lichtverdeling en weerstand tegen zeelucht maken hoogwaardige architecturale verlichting in buitenruimten mogelijk.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                             | 1010172            |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2                  |
| IP-code                             | IP65               |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 08              |
| Slagvastheid                        | 5 Joule            |
| Montage                             | Opbouw             |
| Montagebeschrijving                 | Wand               |
| Dimbaar                             | Ja                 |
| Dimtechniek                         | DALI               |
| Aantal bij doorlussen               | 40                 |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Secundaire stroom / spanning        | 500 mA             |
| Veiligheidsklasse                   | I                  |
| Wattage                             | 20 W               |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur       | 45 °C              |
| Aantal armaturen bij LS B16A        | 40                 |
| Aantal armaturen bij LS C16A        | 60                 |
| Niveau van inschakelstroom          | 30 A               |
| Duur van inschakelstroom            | 100 µs             |
| Temperatuur bij glas (lichtemissie) | 55 °C              |
| Lumen                               | 2400 lm            |

## Lichtbron

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1010940 |  |
|---------|--|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek         | 24 °        |
| Kleur                 | wit         |
| CRI                   | 80          |
| Levensduur            | 50000 h     |
| Risk Group            | 1           |
| Hoogte                | 30.5 cm     |
| Diepte                | 15.5 cm     |
| Diameter              | 10.8 cm     |
| Nettogewicht          | 1.91 kg     |
| Brutogewicht          | 2.5 kg      |
| BIG WHITE pagina      | 875         |