



HELIA PRO L

väggarmatur för utanpåliggande montage, upp/ner,
DALI, P1, 2700 K, 20 W, Touch, 24°, vit

Väggarmaturserien HELIA PRO erbjuder flexibla lösningar för att accentuera fasader med två husstorlekar och två effektklasser, antingen som enkel- eller upp/ned-belysning. Effektiv LED-teknik, DALI-styrning, exakt ljusfördelning och motståndskraft mot havsluft möjliggör högkvalitativ arkitektonisk belysning i utomhusområden.

Art. Nej.	1010172
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 08
Motståndskraft mot stötar	5 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Vägg
Teknik för dimning	DALI 2
Antal genomgående ledningar	40
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	I
Watt	20 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	40
Antal armaturer på LS C16A	60
Nivå för inkopplingsström	30 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	55 °C
Lumen	2400 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin



Strålningsvinkel	24 °
Färg	vit
CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	30.5 cm
Djup	15.5 cm
Diameter	10.8 cm
Netto vikt	1.91 kg
Bruttovikt	2.5 kg