




HELIA PRO L

nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž, jednoduché, DALI, P2, válcové, 2700 K, 15 W, 24°, antracit

Řada nástěnných svítidel HELIA PRO nabízí flexibilní řešení pro zvýraznění fasád ve dvou velikostech krytu a dvou výkonových třídách, volitelně jako jednoduché nebo nahoru/-dolů. Účinná technologie LED, ovládání DALI, přesné rozložení světla a odolnost vůči mořskému vzduchu umožňují kvalitní architektonické osvětlení venkovních prostor.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010173
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Počet propojení	15
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	380 mA
Třída ochrany	I
Příkon	15 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	15
Počet svítidel na LS C16A	24
Úroveň rozběhového proudu	65 A
Doba trvání rozběhového proudu	200 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	55 °C
Lumen	1800 lm

Světelného Zdroje

	
Příslušenství	
1010940	

Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	antracit
CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	30.5 cm
Hloubka	15.5 cm
Průměr	10.8 cm
Hmotnost netto	1.62 kg
Celková hmotnost	2.2 kg
BIG WHITE strana	877