




HELIA PRO L

væghængt lampe, enkelt, DALI, P2, cylindrisk, 2700 K, 15 W, 24°, antracit

HELIA PRO-væglampeserien tilbyder fleksible løsninger til at fremhæve facader med to husstørrelser og to effektklasser, valgfrit som enkelt- eller op/ned-belysning. Effektiv LED-teknologi, DALI-styring, præcis lysfordeling og modstandsdygtighed over for havluft muliggør arkitektonisk belysning af høj kvalitet i udendørs områder.



Tekniske data

Item no.	1010173
Antal lysåbninger	1
IP klasse	IP65
IK Vandalklasse	IK 08
Slagfasthed	5 Joule
Montering	Påbygning
Monterings detaljer	Væg
Dæmpbar	Ja
Dæmpningstype	DALI
Antal lamper ved videresløjning	15
Primær spænding	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	380 mA
IP Tæthedsgad	I
Watt	15 W
Min omgivelsestemperatur	-25 °C
Max omgivelsestemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	15
Antal armaturer på LS C16A	24
Niveau af indløbsstrøm	65 A
Varighed af indløbsstrøm	200 µs
Temperatur ved glas (lysemission)	55 °C
Lumen	1800 lm

Lyskilde

	
Tilbehør	
1010940	Reflektor L 10° , til THEO PRO og HELIA PRO

Farvetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farve	Antracit
CRI	80
Levetid	50000 h
Risk Group	1
Højde	30.5 cm
Dybde	15.5 cm
Diameter	10.8 cm
Nettovægt	1.62 kg
Bruttovægt	2.2 kg
BIG WHITE Seite	877